

Bedriftens ansvar

Sikkerhetsforskriftene sier hva bedriften selv skal gjøre for å begrense eller forebygge skader. Dersom disse ikke overholdes, kan erstatningen bli redusert eller falle bort. I tillegg beskrives bedriftens plikter som å melde fra om risiko endres. Dere finner også andre bestemmelser om bedriftens ansvar som det er viktig at dere setter dere inn i. Disse reglene finnes kun i forsikringsbeviset og de er en del av forsikringsavtalen.

Sikkerhetsforskrift for Næringslivsforsikring - FB035

Sikkerhetsforskrift av 01.01.2025. Avløser sikkerhetsforskrift av 01.12.2023.

1. Forutsetninger for forsikringen

1.1. Hvem er omfattet av forsikringen

Forsikringen gjelder for forsikringstaker/sikrede med de begrensninger som fremgår av vilkår BBRID100, kapittel 1. Hvem som er forsikringstaker/sikrede fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset. I det følgende omtales forsikringstaker, sikrede og den som identifiseres med sikrede som sikrede.

1.1.1. Identifikasjon

Bestemmelser om at sikrede sin rett til erstatning helt eller delvis faller bort som følge av sikrede sine handlinger eller unnlatelser, får tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser gjort av følgende personer

1.1.1.1. Personer med overordnet stilling som styremedlem, styreleder eller administrerende direktør. Personer som i kraft av overordnet stilling har ansvar for forsikring, økonomi, salg, markedsføring, drift, produksjon eller vedlikehold.

1.1.1.2. Personer med selvstendig stilling som utfører arbeid av ledende art eller av andre som har selvstendig stilling innen virksomheten. Med personer som har særlig selvstendig stilling menes også personer som utfører arbeidsoppgaver uten overoppsyn fra andre, eller som utfører arbeidsoppdrag de selv er ansvarlige for.

1.1.1.3. Personer hos sikrede sine kontraktsmedhjelpere som innehar stilling som nevnt over.

1.2. Lovlig interesse og forholdet til lov og forskrift

1.2.1. Forhold til lov og forskrift

Bestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov, skal til enhver tid være fulgt. Dersom sikkerhetsforskriftene viser til lov eller forskrift gitt av andre, kan disse skaffes på forespørsel. Lover og forskrifter er å finne på www.lovdatab.no. Sikrede plikter å følge følgende lover med tilhørende forskrifter og pålegg

- lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), LOV-2002-06-14-20 med tilhørende forskrifter

- forskrift om brannforebygging, FOR-2015-12-17-1710 med senere endringer. Pålegg i medhold av § 37 gitt til sikrede eller den sikrede identifiseres med av offentlig brannmyndighet

- lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven), LOV-1929-05-24-4 med senere endringer.

Pålegg i medhold av § 6 gitt til sikrede eller sikrede identifiseres med av det stedlige elektrisitetstilsyn

- brann- og eksplosjonsfarlig stoff. Behandling og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlig stoff av 8. juni 2009, kapittel 2. Alminnelige bestemmelser og kapittel 3. Plikter i virksomhet med farlig stoff og med senere endringer

- forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002, kapittel 7. Oppbevaring. Nedgravde tanker og stasjonære overgrunns oppbevaringstanker skal være sikret mot lekkasje. Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8. juni 2009, kapittel 7, Oppbevaring og med senere endringer

- internkontrollforskriften FOR-1996-12-06-1127 med senere endringer.

2. Endring av risiko og andre forbehold

2.1. Redusert erstatning ved endring av risiko

Sikrede sine opplysninger om risiko danner grunnlaget for prisen på forsikringen og hvilke vilkår som er avtalt med selskapet. Ved endring av risiko, plikter derfor sikrede å melde fra til selskapet slik at prisen på forsikringen og vilkår kan endres i forhold til risiko.

erstatningen helt eller delvis bli redusert. Erstatningen reduseres da prosentvis, basert på forholdet mellom prisen som er betalt og prisen som skulle vært betalt for forsikringen. Se lov om forsikringsavtaler fra 16. juni 1989, FAL, § 4-7. Følgende forhold er å anse som "endret risiko", og kan dermed gi grunnlag for reduksjon i erstatningen:

Dersom det skjer skade på grunn av endret risiko, uten at risikoendringen er avtalt på forhånd med selskapet, vil

2.1.1. Avtalt formål eller virksomhetstype

Dersom eiendeler ikke blir brukt i tråd med det formålet eller den virksomheten som er avtalt - og som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset - er dette å anse som "endret risiko" og kan gi grunnlag for reduksjon i erstatning.

Dersom avtalt virksomhet opphører eller blir endret, plikter sikrede å melde fra til selskapet umiddelbart.

2.2. Bortfall av erstatning ved vesentlig endring av risiko

2.2.1. Virksomhet

Dersom forsikringstakers opplysninger om virksomhet endrer seg slik at det betinger en høyere premie, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig, jf. FAL paragraf 4-7.

2.2.2. Endringer av vesentlig betydning for risikoen

Dersom endringen gjelder et forhold av vesentlig betydning for risikoen, skal selskapet være helt uten ansvar, jf. FAL § 4-6.

2.3. Ansvar for å hindre eller begrense skade

Dersom det er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller har inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet selskapet kan forvente for å avverge eller begrense tapet. Se FAL § 4-10.

2.4. Forsettlig og grovt uaktsom handling

Selskapet er ikke ansvarlig dersom sikrede forsettlig har fremkalt forsikringstilfellet. Selskapet sitt ansvar kan bli satt ned eller falle bort dersom sikrede ved grov uaktsomhet har fremkalt forsikringstilfellet.

Unntak for forsettlige og grovt uaktsomme handlinger gjelder likevel ikke dersom sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Se FAL § 4-9.

3. Sikkerhetsforskrift

Erstatningen kan bli redusert eller falle bort dersom årsaken til skaden er brudd på sikkerhetsforskrift. I hvilken grad selskapet skal utbetale erstatning, blir avgjort med hensyn til skyldgrad, skadeforløp og forholdene ellers. Se FAL § 4-8.

3.1. Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder

3.1.1. Brannluker og branndører

Brannluker og branndører skal være lukket og funksjonsdyktige til enhver tid. De kan likevel være åpne dersom de har automatisk lukking styrt av røykdetektor. Alle åpninger og gjennomføringer skal være sikret slik at brannklasse i veggene opprettholdes.

3.1.2. Slukkemidler

Slukkemidler og -utstyr skal

- være synlig og lett tilgjengelig på avmerket plass
- være funksjonsdyktige til enhver tid og holdes i god stand etter henvisninger fra produsent eller leverandør
- være kontrollert hvert år. Hvert slokkeredskap skal ha påsatt merkelapp som viser dato for siste kontroll. Se krav om slukkemidler/sprinkleranlegg i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), LOV-2008-06-27-71.

3.1.3. Brannalarm og varsling

Brannalarm- og varslingssystemer skal være funksjonsdyktige til enhver tid og kontrollert minimum en gang per år.

3.2. Brannsikring - varme arbeider

3.2.1. Definisjon

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og/eller varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen og skjult flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

3.2.2. Hvor sikkerhetsforskriften gjelder

Sikkerhetsforskriften gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko. Unntatt er varme arbeider som blir utført i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle og skal ha ubrennbare overflater.

3.2.3. Avtale med ekstern håndverker eller entreprenør

Dersom ekstern håndverker eller entreprenør skal utføre varme arbeider, skal sikrede sørge for at krav i sikkerhetsforskrift inngår i skriftlig avtale eller kontrakt med denne.

3.2.4. Sikkerhetskrav

3.2.4.1. Sjekkliste for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge Forsikringsdrift eller tilsvarende sjekkliste skal være utfyllt og signert før arbeidet starter. Sjekklisten er tilgjengelig på www.brannvernforeningen.no.

3.2.4.2. Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid blir utført skal være fjernet eller beskyttet.

3.2.4.3. Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid blir utført skal være tettet.

3.2.4.4. Egnede slukkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum to stykk 6 kg/liter håndslukkeapparat skal være

lett tilgjengelig. Ett håndslukkeapparat kan erstatte brannslange påsatt vann frem til strålerøret.

3.2.4.5. Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen blir vurdert som lav.

3.2.4.6. Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller annen godkjent organisasjon i øvrige nordiske land.

3.2.5. Utførelse av varme arbeider på tak. I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak

3.2.5.1. Ved utførelse av varme arbeider på tak skal det i tillegg til sjekkliste foreligge en dokumentasjon på at det er utført en risikovurdering av arbeidet.

3.2.5.2. Forbud mot bruk av åpen flamme på oppførede og luftede treak.

3.2.5.3. Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punkt 3.2.5.2., skal brennbar isolasjon og brennbare konstruksjoner være tilstrekkelig beskyttet med ubrennbar isolasjon eller ubrennbare materialer som gir tilsvarende beskyttelse. Ved bruk av åpen og skjult flamme skal det være tilstrekkelig sikkerhetsavstand til bygningskonstruksjoner/bygningsdeler som består av brennbare materialer.

3.3. Brannsikring i form av orden, renhold, avfallshåndtering og lagring

3.3.1. Avfall som kan selvantenne eller avgi gasser
Avfall som kan selvantenne eller avgi brennbare gasser skal være plassert på brannsikkert sted eller lagt i brannsikre metallbeholdere eller metallcontainere med selvlukkende lokk. Slike beholdere skal

- være tømt regelmessig og i henhold til instruks dersom dette foreligger
- være lukket og låst
- være låst fast (gjelder mobile beholdere).

Emballasje eller andre brannfarlige ting skal ikke være oppbevart i fyrrom, ved elektriske ovner eller varmerør.

3.3.2. Brennbart avfall og materiale

3.3.2.1. Brennbart avfall som ligger fritt eller i åpne containere, søppelkasser, papirkurver, avfallssekker og lignende uten permanent tilsyn skal, for å hindre at brann smitter til bygning/byggverk, være plassert

- minimum 5 meter fra yttervegg
- ikke under overdekte lasteramper, vinduer eller takutspring.

Brennbart avfall og materiale kan likevel være oppbevart nærmere bygning/byggverk dersom det brennbare avfallet og materialet er oppbevart i lukket og låst container. Containeren skal være konstruert slik at eventuell brann ikke kan spre seg ut av containeren. Innendørs lagring av brennbart avfall skal kun skje i brannsikkert rom, bygget av ubrennbare materialer.

3.3.2.2. Brennbart materiale som blir lagret utendørs skal være plassert minimum 8 meter fra forsikret bygning/byggverk. Brennbart materiale som er lagret utendørs, og som overstiger en høyde over 4 meter eller med areal større enn 200 kvm, skal være plassert minimum 25 meter fra bygning/byggverk.

3.3.2.3. Definisjon av brennbart materiale/avfall: Trelast, trepaller, flis, plast, papir, defekte eller skadede batterier og lignende materialer som kan ta fyr, antenne eller brenne.

3.4. Brannsikring av frityr-, koke- og stekeinnretninger

Kommersielle kjøkken med frityrlegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det blir benyttet olje eller fett, skal ha

- automatisk slukkeanlegg i henhold til punkt 3.4.1
- manuelle håndslukkeapparat i henhold til punkt 3.4.2.

3.4.1. Automatisk slukkeanlegg

- skal kunne bli løst ut både automatisk og manuelt
- skal iverksette automatisk frakobling av strøm- og gasstilførsel ved aktivisering av anlegget
- skal være godkjent for matfett og hindre re-antennning etter slukking
- skal dekke frityr, koke- og stekeinnretninger, inkludert ventilasjonshette med fettfilter og ventilasjonskanal.

3.4.1.1. Automatisk slukkeanlegg skal være prosjektert og installert i henhold til standard som minimum tilsvarer standardkrav gitt i NFPA 17A. Ytelsen til slukkeanlegget skal være testet i henhold til UL 300 av et akkreditert sertifiseringsorgan. Sikrede skal dokumentere at system og funksjonalitet oppfyller krav i standarden.

3.4.1.2. Produsenten sine bestemmelser om kontroll, vedlikehold og ettersyn av slukkeanlegget skal være fulgt. Sikrede skal sørge for å dokumentere at bestemmelsene dekker minimumskrav gitt i NFPA 17A. Standarden angir at vedlikehold skal utføres minimum en gang per halvår av kvalifisert personell som har gjennomgått nødvendig opplæring av leverandøren. Sikrede skal dokumentere at kontroll, ettersyn og vedlikehold er gjennomført i henhold til nevnte standard.

3.4.2. Håndslukkere

Manuelt håndslukkeapparat skal være

- minimum 6 liter, brannklasse 75F
- merket
- fastmontert
- lett synlig
- lett tilgjengelig.

Ved installering skal apparatet være testet og godkjent i henhold til gjeldende standard, NS-EN 3. Håndslukkeapparat skal være kontrollert i henhold til NS 3910 av kompetent virksomhet hvert år med kontrolletikett som viser dato for siste kontroll.

3.4.3. Rengjøring av frityr-, koke- og stekeinnretning

Frityr, koke- og stekeinnretning med filter, avtrekksvifte og kanal skal være rengjort som angitt av produsent og leverandør. Frekvens for rengjøring må være tilpasset gjeldende bruk. Fettfilter må minimum være rengjort ukentlig, hyppigere ved behov. Kanal med avtrekksvifter må være rengjort hvert år, helt ut til det fri.

3.4.4. Strøm- og gasstilførsel

Strøm og eventuell gasstilførsel for frityr, andre koke- og stekeinnretninger skal være frakoblet ved arbeidstidens slutt.

3.4.5. Opplæring

Sikrede har ansvar for at personell som bruker frityr-, koke eller stekeinnretning får opplæring i følgende

- virkemåte
- bruk av automatisk slukkeanlegg med manuell utløsning
- leverandøren sine anbefalte rutiner etter utløst slukkeanlegg
- slukking med manuelt håndslukkeapparat
- rengjøring
- rutiner for avkobling av strøm- og gasstilførsel
- bestemmelsene i denne sikkerhetsforskriften.

Krav om opplæring gjelder også for personell som arbeider i samme lokale som, eller sammen med personell som bruker, frityr-, koke- eller stekeinnretning.

3.5. Brannsikring av solcellepanel og elektriske ladestasjoner

3.5.1. Solcellepanel

Autoriserte håndverkere skal prosjektere, installere, montere og reparere solcelleanlegg. Drift og vedlikehold av anlegget skal være utført i henhold til anvisninger fra produsent eller leverandør og offentlig krav eller forskrift. Se Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, LOV-1929-05-24-4.

Autoriserte håndverkere skal alltid være benyttet der det er krav om dette. Anlegget skal være kontrollert årlig gjennom el-kontroll, og termografering skal inngå i kontrollen. Kontrollen skal være utført av godkjent aktør.

3.5.2. Elektriske ladestasjoner og lading av batterier

Installasjon og reparasjon av ladepunkter og -stasjoner for trucker, el-biler og annet el-utstyr skal være utført av autorisert håndverker eller elektroinstallatør. Anlegg skal være etablert i henhold til DSBs forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og normen NEK 400 elektriske lavspenningsinstallasjoner. Alle ladepunkter og -stasjoner skal ha tilknyttet overspenningsvern.

Oppbevaring og lading av elektriske motorvogner, arbeidsmaskiner og mindre kjøretøy skal gjøres i henhold til produsentens anvisninger.

Batteri til og batteridrevne sykler, sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy skal kun lades mens noen er tilstede, våkne, og kan holde kjøretøyet/batteri under jevnlig tilsyn.

Krav til ladestasjoner for trucker, motorvogner og arbeidsmaskiner:

- ladestasjoner skal være plassert minimum 1,5 meter fra brennbar materiell
- ladestasjoner skal ikke være etablert i brannfarlige lokaler
- ladekabler skal være uskadet og alltid være hengt opp
- alle ladestasjoner skal ha minimum 1 håndbrannsløkker ved eller i nærheten av ladestasjonen.

Det er ikke tillatt å lade fra vanlig kontakt eller via skjøteledning.

Ladestasjoner skal visuelt være kontrollert minimum 1 gang per måned.

3.6. Sikring mot væske-, gass- og vannskade

3.6.1. Vvs-arbeid

Vvs arbeid skal være utført av autorisert håndverker eller autorisert rørleggervirksomhet.

3.6.2. Oppbevaring og lagring

Varer i rom på bakkenivå eller lavere, må være lagret minimum 10 cm over gulv.

3.6.3. Stoppekran og radiatorledninger

Stoppekran for vann må være stengt for den del av bygningen som ikke er i bruk. Væske- og radiatorledninger skal være tørt.

3.6.4. Utstyr som er koblet til vann

Kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner samt lignende utstyr som er tilkopledd vann, skal ha automatisk avstengning med føler. Leverandør eller produsent sine vedlikeholdsplaner skal være fulgt.

3.6.5. Sikring av gassanlegg

Gassanlegg skal være prosjektert, installert, endret, reparert, driftet, vedlikeholdt, innmeldt og kontrollert som beskrevet i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, FOR-2009-06-08-602, med senere endringer. I tillegg gjelder tilhørende veiledning og temaveiledninger utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Væske- og gassførende installasjoner skal være trykk- og tetthetsprøvd før de tas i bruk og komprimert gass skal være lagret etter samme bestemmelser. Gjeldende forskrift med veiledning og temaveiledninger, se www.dsb.no.

Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, oppvarmingskilder med videre skal være installert, brukt, vedlikeholdt og kontrollert i henhold til produsent eller leverandør sine anvisninger.

3.7. Sikring av container

3.7.1. Størrelse på container

Containeren skal være på minimum 7,5 m3 (halvcontainer).

3.7.2. Containerdør

3.7.2.1. Containerdør skal være sikret med minimum 2 FG* godkjente bakkantbeslag eller tilsvarende sikring. Dørhengsler skal være sikret slik at døren ikke kan løstes av i låst stilling.

3.7.2.2. Containerdør skal være låst med FG-godkjent og/eller STM Group 1-godkjent

- containerlås, og/eller
- bom med hengellås.

Ved bruk av bom med hengellås, skal bommen

- være av stål
- ha et tverrsnittsmål på minimum 60 x 10mm eller annet med tilsvarende styrke
- ha festeanordning til karm som minst tilsvarer bommens styrke
- være montert etter produsenten sine anvisninger
- ha fester som ikke kan demonteres fra utsiden
- skal være låst med FG-godkjent hengellås, minimum klasse 3, eller EN 12320, Grade 4.

I tillegg skal bommen sitt hengellåsbeslag

- være av stål
- ha samme styrke og dimensjon som hengellåsbøylen
- være slik konstruert at det beskytter låsen.

Beslaget og hengellåsene sin bøyde skal fylle hverandre. Beslaget skal være FG-godkjent og ha samme klasse som hengellåsen. Dette gjelder for hengellås i klasse 3, 4 og 5, eller EN 12320, Grade 4, 5 og 6. * FG = Forsikringsgodkjent. Se www.fgsikring.no.

3.7.3. Inngjerding eller plassering av container

Containeren skal være plassert innenfor en fysisk hindring som gjør at containeren ikke kan fjernes. Containeren skal være plassert slik at tilkomst med bil for bortkjøring av container blir eliminert. Områder hvor containere med lett omsettelig varer er lagret, skal være inngjerdet. Gjerdet og porten skal minimum ha en høyde på 2,5 meter med overklappingsvern. Gjerdet og porten skal være utført i solid stålflettverk.

3.8. Teknisk utstyr og overspenningsvern

3.8.1. Teknisk utstyr - innstallering, bruk og vedlikehold

Teknisk utstyr skal være installert, brukt og vedlikeholdt i samsvar med leverandør og produsent sin veiledning. De som betjener vedlikehold av utstyret må være kvalifisert til dette. Autoriserte håndverkere skal være benyttet der dette er påkrevd.

3.8.2. Elektronisk utstyr - overspenningsvern og sikring mot elektrisk fenomenskade

Elektronisk utstyr skal på signal-, tele- og på 230V-400V-siden være beskyttet mot overspenning, nettskøy samt mot variasjon/brudd i nettspenningen. På 230V-400V-siden skal det være installert grovvern i nærliggende sikringstavle for utstyret og eksternt finvern (pluggbart vern) ved den enkelte utstyrsenhet. På signal- og telesiden skal det være installert vern på tele- og signalkabler ved den enkelte utstyrsenhet. Stormmaskiner, sentraler og servere inklusive enhet for sikkerhetskopiering, skal i tillegg til kravene i punkt 3.8.2, være sikret med avbruddsfri strømforsyning (UPS) med tilstrekkelig batterikapasitet til kontrollert nedkopling. Nedkopling av slikt utstyr skal foregå automatisk. UPS skal være av online type. Jording skal være utført etter leverandøren sin anvisning og i samsvar med retningslinjer gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

3.9. Datasikkerhet

3.9.1. Datasikkerhetsansvarlig

Sikrede plikter å peke ut en person med ansvar for datasikkerhet og at sikkerhetsforskrifter er tilgjengelig og blir fulgt. Samt at maskiner og anlegg blir vedlikeholdt og at sikkerhetsutstyr blir benyttet. Stedfortreder for sikkerhetsansvarlig skal også være pekt ut.

3.9.2. Dataanlegg - montering, tilknytning til elektrisitetsnett

Tilknytning av dataanlegg til elektrisitetsnett skal være utført i henhold til spesifikasjoner gitt av produsent eller leverandør. Montering av dataanlegg skal være utført i henhold til bruksanvisning/monteringsanvisning gitt av produsent eller leverandør knyttet til det aktuelle produktet.

Anlegget skal være beskyttet mot forstyrrelser (overspenninger, netbstøy, atmosfæriske forstyrrelser, koblingstransienter og lignende) i el-nettet og i signalkabelnettet. Jording skal være utført etter leverandøren sine anvisninger og i samsvar med forskrifter fra Produkt- og Elektrisitetstilsynet/det stedlige elektrisitetstilsyn.

3.9.3. Adgang- og autorisasjonssystemer

Sikrede plikter å utarbeide adgang-, og autorisasjonsregler for sine datasystemer. Sikrede plikter også å føre kontroll med at reglene blir fulgt og oppdatert.

3.9.4. Passord, koder og autorisert tilgang

System og data skal være beskyttet på en slik måte at kun medarbeidere med rettmessig adkomst har adgang, for eksempel med passord. Der risikoen for brudd på adgangsautorisasjonen blir ansett for å være særlig høy skal brukeridentifikasjon og passord være supplert med magnetkort, kodebrikke eller tilsvarende sikkerhetsløsning. Passord og koder skal byttes omgående dersom det er grunn til å anta at en ikke-autorisert person har fått kjennskap til disse.

3.9.5. Brukeridentifikasjon og adgangsrettigheter

3.9.6. Funksjonsadskillelse mellom brukere

Det skal være en klar atskillelse (funksjonsatskillelse) mellom de som rekvirerer adgangsrettigheter til en bruker og de som oppretter brukeren sine rettigheter i systemene.

3.9.7. Loggføring av adgangssikkerhet

Det skal, så vidt det er teknisk mulig, på ethvert system føres en automatisk logging av alle funksjoner i relasjon til data- og adgangssikkerheten.

Loggen skal minimum inneholde opplysninger om

- login/logout tidspunkter per brukeridentitet
- forsøk på uberettiget adgang til programmer og data.

Maskinelle logger skal ligge beskyttet, for eksempel i kryptert form utilgjengelig for den alminnelige bruker, og kun med adgangsmulighet for sikkerhetsadministratoren.

3.9.8. Sikkerhetskopiering og loggføring

For installerte operativsystemer og andre programmer skal det finnes original eller sikkerhetskopi. Disse skal være maskinelt lesbare. Det skal finnes sikkerhetskopi av data lagret på eksternt datamedium. Nødvendig underlag for rekonstruksjon skal være oppbevart. Sikkerhetskopi av alle data skal være utført hver arbeidsdag og være maskinelt lesbar.

Logg for sikkerhetskopiering av programvare og data skal finnes. Loggen skal bekrefte at kopi er identisk med original. Sikkerhetskopier skal være oppbevart i annen bygning eller i låst dataskap slik at original og sikkerhetskopi ikke kan bli ødelagt ved samme skadehendelse. Dataskapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet ifølge NT FIRE 017-120 Data. Nøkler og koder skal være oppbevart utilgjengelig for uvedkommende.

3.10. Vedlikehold, tilsyn og reparasjon

3.10.1. Vedlikehold av eiendeler

Forsikrede ting skal være vedlikeholdt. Mangler av enhver art skal være reparert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter uten ugrunnet opphold. Se krav i Internkontrollforskriften, FOR-1996-12-06-1127 og Forskrift om brannforebygging, FOR-2015-12-17-1710. Reparasjoner og utskiftinger av installasjoner eller maskiner skal være av en slik kvalitet at det ikke svekker den totale levealder.

3.10.2. Elektroarbeid og VVS-arbeid

Elektroarbeid og VVS-arbeid skal være utført i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Autorisert håndverker skal være benyttet til arbeider der dette er påkrevd.

3.10.3. Skader på rør eller ledninger

Synlige skader og feil på rør og ledninger skal være utbedret umiddelbart for å forebygge skade ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

3.10.4. Oppvarming

Bygningen skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskaade og skade som skyldes frostskaade.

3.10.5. Feil bruk

Selskapet utbetaler ikke erstatning for skader som skyldes at maskiner blir utsatt for større belastning enn den/de er beregnet for.

3.11. Nøkler og kodekort og adgang til lokale

3.11.1. Nøkler og kodekort på avveie

Dersom nøkler eller koder kommer på avveie skal det omgående settes iverk relevante tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får adgang.

3.11.2. Oppbevaring av nøkler og koder

Nøkler og koder skal være oppbevart utenfor forsikringsstedet eller i låst FG-godkjent sikkerhetsskap forsynt med FG sitt merke eller ved at en betrodd person bærer den på seg. Skapet skal være boltet fast til gulv eller vegg i henhold til produsenten sin monteringsanvisning.

3.11.3. Personer som slutter

Fra og med den dag ansatt eller styremedlem slutter i virksomheten, skal virksomheten sikre at utleverte nøkler og koder ikke fortsetter å gi vedkommende adgang til virksomheten sine lokaler, eiendom eller andre ting som er eid eller leid av virksomheten.

3.11.4. Uvedkommende som oppholder seg i lokale

Før næringslokaler forlates skal det kontrolleres at uvedkommende ikke befinner seg i bygningen.

3.12. Utleie

Ved utleie av forsikret ting skal forsikringstaker gjøre leietaker kjent med gjeldende sikkerhetsforskrifter.

3.13. Krav til forsikringstaker som leietaker

3.13.1. Egnede lokaler og vedlikehold

Leietaker skal forvise seg om at

- leide lokaler/bygning er egnet for det bruk det skal anvendes til
- huseier sørger for vedlikehold av bygningen
- huseier fører tilsyn/kontroll med bygningen.

3.13.2. Tiltak ved fare

Oppstår det fare for skade på bygning/lokaler som kan føre til at leietakers eiendeler blir skadet, skal han umiddelbart varsle huseier om faren. Leietaker skal også selv treffe tiltak for å hindre at skaden på bygning medfører skade på egne eiendeler.

3.14. Ran

3.14.1. Sikring i bygning

- i hver kasse med kundebetjening skal kontanter ut over kr 10 000 være sikret nedlåst
- opptelling av kassabeholdning skal foretas i avlåst område, hvor uvedkommende verken har adgang eller innsyn.

3.14.2. Sikring av transport utenfor bygning

Kontanter skal transporteres i ugjennomsiktig koffert, bag, veske eller lignende.

3.15. Bilverksted, bensinstasjon og vulkaniseringsverksted

Kjøring med motorvogn som er overlatt i verkstedets varetekt skal være et nødvendig ledd i sikredes behandling av motorvognen som for eksempel henting, bringing, flytting eller prøvekjøring. Den som kjører motorvognen, må ha gyldig førerkort for den aktuelle motorvogntype og ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende middel.